

WASSERPFLEGEPLAN mit Bayrol Monat-Set – Dosierung für LAGHETTO® PRIMA & SMILE

1. Das Schwimmbecken ist voll: was nun ? => Erstbehandlung.

Smile oder Prima:

- | | |
|--|--|
| A) Calcinex Pool (Härtestabilisator in Becken geben: vermeidet evtl. Kalkniederschlag)
Sobald Wassertemperatur 26°C erreicht (einmalige Zugabe, ausser bei Frischwasserzufuhr) | 3 dl
1,5 dl |
| B) pH-Wert des Wassers messen u. einstellen durch Zugabe von pH-Minus*
pH-Wert <u>ideal 7,0 bis 7,2</u> (*angegebene Dosis pro Zehntel Mass-Einheit zu hoch) | 100 g pro Zehntel Mass-Einheit zu hoch |
| C) Ein Doppel-Beutel (direkt in Skimmer einlegen) : Vorbeugung gegen Algen- und Bakterienentwicklung. | 1 Doppel-Beutel |

Wichtig: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken.

2. WÖCHENTLICHE WASSERPFLEGE (auch bei regnerischem Wetter !)

Wasserniveau kontrollieren - Pumpe nie leer laufen lassen !

- | | |
|--|--|
| A) Filterkartusche min. 3-mal in der Woche unter <u>starkem</u> Wasserstrahl gründlich reinigen . Boden u. Wände „saugbürsten“. Filterkartusche nochmals spülen. | |
| B) pH-Wert des Wassers messen u. einstellen durch Zugabe von pH-Minus*
pH-Wert <u>ideal 7,0 bis 7,2</u> (*angegebene Dosis pro Zehntel Mass-Einheit zu hoch) | 100 g pro Zehntel Mass-Einheit zu hoch |
| C) Ein Doppel-Beutel (direkt in Skimmer einlegen) : Vorbeugung gegen Algen- und Bakterienentwicklung. | 1 Doppel-Beutel |

Wichtig: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken.

Filter-Dauer = die Hälfte der Wassertemperatur (z.B. 26°C Wasser = Pumpe 13 stundenlang u. tagsüber laufen lassen!). Ab 25°C Wassertemperatur u./od. wenn viel Betrieb Pumpe 24 Stunden/Tag laufen lassen. Besonders bei schlechtem Wetter

3. WASSER wurde TRÜB, sogar GRÜN: was tun ? → Wasser „schockieren“ Keine Panik - u.e. Angaben genau folgen. Im Zweifelfall rufen Sie an: 026 660 39 74

- | | |
|--|--|
| A) Filterkartusche spülen. Abgestorbene Algen mit Bodensauger-Bürste von Wänden u. Boden entfernen und absaugen. Danach Filter gründlich reinigen.
Pumpe 24 Std./Tag (1,2,3...Tage) laufen lassen bis Wasser wieder klar wird, dabei Filterkartusche mehrmals gründlich spülen. | |
| B) -Wert messen . Falls nötig korrigieren. Dosieren : siehe unter 1/B | 100 g pro Zehntel Mass-Einheit zu hoch |
| C) Schnell-lösliche Chloriklar -Tabletten** <u>in den Skimmer geben u. Pumpe bis Totalauflösen weiter laufen lassen</u> | 7 Tabletten |
| C) Ein Doppel-Beutel (direkt in Skimmer einlegen) : Vorbeugung gegen Algen- und Bakterienentwicklung. | 1 Doppel-Beutel |

Bei starkem Badebetrieb (um so mehr wenn das Wasser warm ist) **u. bei Gewitter-Ausschlag besteht hohes Trübwasser-Risiko → vorher schockieren !**
Sollten Wände u. Boden glitschig werden, Dosis erhöhen. Hinweise im §2 nochmals durchlesen ! BECKEN MINDESTENS 48 STUNDEN UNBEDECKT LASSEN !!!

****Chloriklar** : in Skimmer geben + Pumpe gleichzeitig und unbedingt bis Total-Auflösen der Tabletten laufen lassen ! **pH-Minus** in handwarmem Wasser auflösen und rundum ins Becken geben.

Wichtig: Chlortabletten nie direkt ins Becken werfen, ergibt sonst weisse Flecken. Wasserniveau auf Mitte des weissen Randes setzen - sonst läuft Pumpe nicht richtig - also darauf beachten u. Niveau kontrollieren !
Achtung: Kalkniederschlag verstopft jeden Filter => Filter sofort spülen + Bodensauger einsetzen + dabei Filter unbedingt mehrmals spülen. Zum Wohl Ihrer Pumpe Filter danach ersetzen.

29.04.2010