

## Traitement de l'eau de piscine selon la méthode Bayrol à l'oxygène actif – Dosage des produits Bayrol (Bayroklar DuoTab + BayroPlus Tab)

Calcul du volume d'eau de votre piscine : longueur x largeur x hauteur (p.ex. Europe 2,80x5,30x1,25m = 18,55m<sup>3</sup> => lire colonne « 18m<sup>3</sup> »).

1. Le bassin est rempli : que faire ? => Traitement préventif initial :	15m <sup>3</sup>	18m <sup>3</sup>	22m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>
<b>A) Ajouter Calcinex</b> (stabilise la dureté de l'eau => évite éventuelle précipitation de calcaire) (½ dose p. eau peu calcaire) Puis, quand l'eau atteint 26°, rajouter <b>Calcinex Pool</b> (1 fois)	5 dl 2 dl	6 dl 3 dl	8 dl 4 dl	9 dl 4 dl	1,1 l 5 dl
<b>B) Mesurer le pH</b> (taux d'acidité de l'eau). <b>Taux idéal = 7,0 à 7,2</b> (sinon autres produits moins efficaces) Ajouter <b>PH-Minus</b> pour baisser le pH. Dosage : nombre de dixièmes en trop x quantité indiquée	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320 g
<b>C) Ajouter Bayroplus Tab</b> (galet bleu à placer dans le skimmer) : traitement anti-algues	1 galet	1 galet	2 galets	2 galets	2 galets
<b>D) Ajouter Bayroklar Duo Tab</b> (galet blanc, fonte rapide) : prévient la prolifération de bactéries	1 galet	1 galet	2 galets	2 galets	2 galets

**Attention:** toujours mettre Bayroklar Duo Tab dans le doseur flottant.

## 2. Traitement à faire tous les 5 jours\* pour garder saine l'eau de votre piscine :(\*par tous les temps)

<b>A) Nettoyer</b> le filtre : Sac filtrant 2 à 3 x par semaine. Sable/Cartouche filtrante: toutes les 1 à 2 semaines. Passer l'aspirateur sur fond et parois.					
<b>B) Mesurer le pH</b> (taux d'acidité de l'eau). <b>Taux idéal = 7,0 à 7,2</b> (sinon autres produits moins efficaces) Ajouter <b>PH-Minus</b> pour baisser le pH. Dosage : nombre de dixièmes en trop x quantité indiquée	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320g
<b>C) Ajouter* Bayroplus Tab</b> : galet bleu à placer dans le skimmer	temp. Eau < 22 °C 1 galet	1 galet	1 galet	1 galet	1 galet
	temp. Eau > 22°C 1 galet	1 galet	2 galets	2 galets	2 galets
<b>D) Ajouter* Bayroklar Duo Tab</b> (désinfection et prévention de la prolifération de bactéries) <i>Attention:</i> Toujours mettre le galet Bayroklar dans le doseur flottant.	temp. Eau < 22 °C 1 galet	1 galet	1 galet	1 galet	1 galet
	Temp. Eau > 22°C 1 galet	1 galet	2 galets	2 galets	2 galets

\*Mesurer le taux de Bayroklar : S'il est inférieur à 8 mg/L → Mettre un galet supplémentaire de Bayroklar et de Bayroplus ou rapprocher les traitements.

## 3. Que faire si l'eau se trouble ou si elle verdit? Si le fond devient glissant ? → un traitement de choc !

Un doute ? Appelez-nous !

<b>A) Nettoyer</b> le filtre* et faire fonctionner la filtration 24/24h, sans interruption jusqu'à ce que l'eau soit redevenue belle claire (*Nettoyer à plusieurs reprises le filtre), cela peut prendre plusieurs jours. Passer l'aspirateur sur fond et parois. Répéter opération nettoyage filtre.					
<b>B) Mesurer le pH</b> et le corriger si nécessaire, <b>voir 1B.</b>	x150 g	x180 g	x220 g	x260 g	x320 g
<b>C) Ajouter Chloriklar**</b> (chloration momentanée) dans le skimmer et faire fonctionner la pompe jusqu'à dissolution complète !!! 15 tab.		18 tab.	22 tab.	26 tab.	32 tab.
<b>D) Ajouter Bayroklar Duo Tab + Bayroplus Tab</b>	2 galets	2 galets	2 galets	2 galets	2 galets

Ce traitement de choc est aussi utile pour éviter le risque réel de voir l'eau tourner lors d'utilisation intensive de la piscine (grand nombre de baigneurs) et par temps lourd et orageux, surtout lorsque l'eau est chaude ! Si les parois deviennent glissantes, augmenter voire doubler les doses.

\*\*Chloriklar : chloration-choc à faire si possible le soir ; le lendemain, le chlore aura disparu. **pH-Minus** : le faire dissoudre dans un seau d'eau tiède et le verser en différents endroits de la piscine.

Note: Ne jamais jeter Bayroklar ni Chloriklar au fond du bassin : risque de décoloration de la piscine (taches blanches) ; toujours utiliser le doseur flottant.

Vous ne vous en sortez pas ? Pas d'panique ! Reprenez tout à zéro, comparez les quantités recommandées et celles appliquées... Ou bien appelez-nous !